

ZUBEHÖR für TEGA-Sonderbauten

Stand April 2006

Eignung für Satteldachaufbau

Ohne Aufpreis

Türen, Fenster, sowie Öffnungen in Wand und Dach

Siebau Nebentür 100 x 200 , weiß oder braun
Nebentür 100 x 197 cm ISO 20 - isoliert- Sicke
Dreh-/Kippfenster Einfachverglasung 100 x 80
Dreh-/Kippfenster Isolierverglasung 100 x 80
Fensteröffnung ohne Fenster 101/101
Wanddurchbruch bis 1 qm
Durchbruch wie oben mit 2. Tor 2,35 x 2,00 m
Öffnung im Dach für Einschubtreppe
4. Wand anstatt Tor (Tor abgezogen)

Gestaltung und Variationen zum Standard

Außenputzfarbe nach Wahl RAL oder FEMA
Attika-Umrandung, Farbe nach Wahl RAL oder FEMA
Dachrandschutz aus Titan-Zinkblech
Dachrandschutz aus Kupferblech je Normalgarage, 18 lf. m
Dreiecks-Aufkantung über der Frontwand/Tor
Komplette Elektro-Intallation, Schalter, Lampe, Steckdose
Elektro-Leer-Rohre unter Putz

Verstärkung und Dachbegrünung

Dachverstärkung auf 350 kg/qm
Rückwandverstärkung
Seitenwandverstärkung
Extensive Dachbegrünung
Bitumen-Isolierung bei Erdanschüttungen je m²

Anbau an Garage - Breite 3 Meter, Höhe 2,48 Meter

Länge 2,50 Meter inkl. Dachfugendicht. u. Blendleisten
Türöffnung ohne Tür 101/201, 91/201
4. Wand im Anbau

Sonstige Leistungen

Dachfugendichtung + Blendleisten für 2 Einzelgaragen
Erstellung des Bauantrages - ohne Vermessung -

www.tega-fertigaragen.de

E-Mail: info@tega-fertigaragen.de

Tel. 0961- 36260 Fax 0961 4160505

TEKAZ Deutschland GmbH 92637 Weiden Dr. Seelingstr. 37